

granum

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/ plancher, mur
interior, exterior/intérieur extérieur
colour variation/variation de couleur: V2
DCOF: wet 0.64 matte,



stone tile	
grigio scuro polished	bianco matte
	grigio chiaro matte
grigio scuro matte	nero matte
	blu matte



colour/couleur	finish/fini	7.5x30	30 x 60	60 x 60	60 x 120	74x74	74x148
bianco	matte/mat						
	polished/poli						
	honed/aiguisé						
	antislip/antidérapant						
blu	matte/mat						
	polished/poli						
	honed/aiguisé						
	antislip/antidérapant						
grigio chiaro	matte/mat						
	polished/poli						
	honed/aiguisé						
	antislip/antidérapant						
grigio scuro	matte/mat						
	polished/poli						
	honed/aiguisé						
	antislip/antidérapant						
nero	matte/mat						
	polished/poli						
	honed/aiguisé						
	antislip/antidérapant						
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		30	6	4	2	2	1

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

trims & mosaics /
pièces spéciales & mosaïques



battiscopa	7.5x60, 7.5x74 cm
mosaic	Mosaico trapezi mix (mixed finish matte & polished) (30x30)
décor	ARCS 60x60 polished (blu, grigio)

special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	thickness ≥7.5mm: 1300 N min.	compliant
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		compliant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	compliant
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤0.50%	0.07%
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	≥0.42	wet 0.64 matte



- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000
vancouver 604-731-9948

montreal 514-903-9026
calgary 403-234-7274