Dettagli tecnici

Technical Details

La gamma

· Range · Gamme · Produktangebot · Гамма

Plume



Mocha



Levity



Manor



Platinum



Wing



Glare

Ginger



Candle

Ivory



Chimney



Moon

Verve



Fern



Spice



Peach



Ink



Sky



Lilac




Mango

La gamma


· Range · Gamme · Produktangebot · Гамма

6 mm

Matt RT




120x278 cm
47²/₈"x109⁷/₁₆"




120x120 cm
47²/₈"x47²/₈"
R10 A

9 mm

Grip RT R11 C
TP TOUCH PLUS




120x120 cm
47²/₈"x47²/₈"




60x120 cm
23⁵/₈"x47²/₈"

20 mm

Aextra20 RT R11 C



120x120 cm
47²/₈"x47²/₈"




60x60 cm
23⁵/₈"x23⁵/₈"


9 mm

Matt RT R10 B
TP TOUCH PLUS


Soft RT




120x120 cm
47²/₈"x47²/₈"



60x120 cm
23⁵/₈"x47²/₈"



80x80 cm
31⁴/₈"x31⁴/₈"



60x60 cm
23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



11,7x60
4⁵/₈"x23⁵/₈"

8,5 mm

Soft NR

6x24
2³/₈"x9⁷/₁₆"

Plume

Un grigio freddo dal sapore tecnologico, industriale e metropolitano.
A cool grey with a techno, industrial, metropolitan flavour.
Un gris froid au goût technologique, industriel et métropolitain.
Kaltes Grau, das auf Technik, Industrie und Großstadt verweist.
Холодный серый цвет, придающий дух в стиле Техно, Индастриал и Урбан.

V2



Mocha

Una nuance intensa, calda e avvolgente che definisce lo spazio con eleganza e personalità.
An intense, warm, surrounding shade that brings a confident touch of elegance and character to living spaces.
Une nuance intense, chaleureuse et envoûtante qui définit l'espace avec élégance et personnalité.
Satte, warme Nuance, die den Raum mit Eleganz und Persönlichkeit prägt.
Яркий теплый обволакивающий оттенок, придающий помещению элегантность и индивидуальность.

V2



Levity

Un grigio neutro e versatile che si adatta a qualsiasi atmosfera di stile.
A neutral, versatile grey that adapts to any style ambience.
Un gris neutre et versatile qui s'adapte à toutes les atmosphères de style.
Neutrales, vielseitig einsetzbares Grau für jeden Stilkontext.
Нейтральный и универсальный серый цвет, соответствующий духу любого стиля.

V2



Manor

Un grigio tortora impreziosito da delicate variazioni ton sur ton.
A dove grey enriched with subtle ton-sur-ton variations.
Un gris taupe agrémenté de subtiles variations ton sur ton.
Taubengrau mit feinen, kostbaren Ton-in-Ton-Variationen.
Серо-бежевый цвет с изысканными вариациями тон в тон.

V2



Platinum

Una tonalità grigio chiaro impreziosita da morbide sfumature argento.
A light grey shade embellished with soft silver tones.
Une teinte gris clair agrémentée de douces nuances argentées.
Ein helles Grau, das dank weicher Silbernuancen besonders edel wirkt.
Светло-серый цвет, обогащенный серебристыми оттенками.

V2



Wing

Un fondo grigio caldo, sobrio ed essenziale con dettagli color tortora.
A warm grey base tile, sleek and simple, with dove-grey details.
Un fond gris, chaud, sobre et essentiel avec des détails couleur tourterelle.
Taubengraue Details auf einem nüchtern-schlichten Untergrund in warmem Grau.
Сдержанный и простой фон теплого серого оттенка с деталями серо-бежевого цвета.

20% RECYCLED


V2



Glare

Un grigio chiarissimo che dona agli ambienti un tocco morbido e sofisticato.
A very light grey that brings a soft, sophisticated touch to living spaces.
Un gris très clair qui apporte aux environnements un toucher doux et sophistiqué.
Dieses sehr helle Grau verleiht dem Raum ein weiches und edles Flair.
Чрезвычайно светлый серый оттенок, придающий поверхности мягкость и изысканность.

V2



Ginger

Una nuance di greige per ambienti raffinati, caldi e accoglienti.
A greige shade for warm, sophisticated, inviting settings.
Une nuance de grège pour des environnements raffinés, chauds et accueillants.
Eine Greige-Nuance für ausgesuchte, einladende und warme Räume.
Теплый серо-бежевый оттенок создаст утонченный теплый и уютный интерьер.

20% RECYCLED

V2



Candle

Un beige delicato, naturale e brillante che infonde agli ambienti equilibrio e armonia.
A delicate, natural, bright beige that brings balance and harmony to living spaces.
Un beige délicat, naturel et brillant qui insuffle de l'équilibre et de l'harmonie aux pièces.
Das zarte, natürliche und leuchtende Beige lässt den Raum ausgewogen und harmonisch wirken.
Блестящий естественный и нежный бежевый цвет придает помещениям уравновешенность и гармонию.

V2

Ivory

Una tonalità avorio che esprime un'allure classica, chic e contemporanea.
An ivory shade with a classic, chic, contemporary allure.
Une teinte ivoire qui exprime une allure classique, chic et contemporaine.
Elfenbeinnuance mit klassischer Ausstrahlung; chic und modern.
Цвет слоновой кости, выражающий классический, гламурный и актуальный стиль.


V2



Chimney

Una tonalità nero antracite profonda, contemporanea e sofisticata.
A deep anthracite black, contemporary and sophisticated.
Une teinte noir anthracite profonde, contemporaine et sophistiquée.
Ein sattes Anthrazit-Schwarz, aktuell und edel.
Глубокий черный оттенок антрацита, актуальный и изысканный.

V2



Moon

Un bianco perlaceo, chiaro e luminoso che trasforma le superfici in pura luce.
A pale, luminous, pearly white that turns surfaces into pure light.
Un blanc nacré, clair et lumineux qui transforme les surfaces en lumière pure.
Helles, leuchtendes Perlweiß verwandelt die Oberflächen in pures Licht.
Жемчужный белый оттенок, светлый и лучистый, преобразующий поверхности в источник света.


V2

Verve

Un verde energico e vibrante che infonde agli ambienti vitalità e dinamismo.
A zesty, vibrant green that brings a lively, dynamic touch to living spaces.
Un vert sauge énergique et vibrant qui insuffle de la vitalité et du dynamisme aux environnement.
Kräftiges, vibrierendes Grün, das Vitalität und Dynamik in den Raum bringt.
Энергичный и яркий зеленый цвет придаст помещениям жизненность и динамизм.

20% RECYCLED


V2



Fern

Un verde salvia tenue e polveroso per un effetto di delicata naturalezza.
A pale, dusty sage green, for a gently natural effect.
Un vert sauge léger et poudreux pour un effet naturel délicat.
Ein zartes, pudriges Salbeigrün von dezent natürlicher Wirkung.
Мягкий пыльный оттенок шалфея для нежного естественного эффекта.

V2




Spice

Un colore caldo, terroso e profondo per un’atmosfera unica.
A deep, warm, earthy shade, for a unique atmosphere.
Une couleur chaude, terreuse et profonde pour une atmosphère unique.
Eine warme, erdige und tiefe Farbe für eine einzigartige Atmosphäre.
Теплый, землистый и глубокий оттенок позволит создать уникальную атмосферу.

20% RECYCLED

V2



Peach

Un fondo color pesca che introduce una nota romantica, chic, contemporanea.
A peach base tile that introduces a chic, contemporary, romantic note.
Un fond couleur pêche qui introduit une note romantique, chic et contemporaine.
Pfirsichfarbener Grundton mit einer romantischen Note von kontemporärem Chic.
Фон персикового цвета, добавляющий романтическую, гламурную и актуальную нотку.

V2



Ink

Un blu intenso e intrigante che smorza la severità del nero.
An intense, enchanting blue that softens the severe edge of black.
Un bleu intense et intrigant qui atténue la sévérité du noir.
Tiefes, bestechendes Blau, das dem Schwarz die Strenge nimmt.
Яркий и завораживающий синий цвет, смягчающий строгость черного.

20% RECYCLED

V2



Sky

Un azzurro chiaro e delicato che infonde all'ambiente equilibrio e raffinatezza.
A delicate pale blue that brings balance and sophistication to settings.
Un bleu ciel clair et délicat qui insuffle à l'environnement équilibre et raffinement.
Zartes Hellblau, das dem Raum Ausgewogenheit und Eleganz verleiht.
Нежный голубой цвет, придающий помещению гармоничность и утонченность.

V2



Lilac

Una nuance primaverile che porta un tocco di eleganza e freschezza.
A spring shade that brings a fresh touch of elegance.
Une nuance printanière qui apporte une touche d'élégance et de fraîcheur.
Frühlingsnuance mit einer frischen und eleganten Note.
Весенний оттенок, привносящий ноту элегантности и свежести.

V2



Mango

Un colore vivace e originale che valorizza gli ambienti con energia cromatica.
A lively, original shade that brings a colourful shot of energy to living spaces.
Une couleur intense et originale qui valorise les environnements grâce à son énergie chromatique.
Lebhafte, originelle Farbe, die den Raum mit farblicher Energie erfüllt.
Яркий и оригинальный цвет, подчеркивающий при помощи цветовой энергии характер интерьера.

V2

Decori

· Decors · Décors · Dekore · Декоры

COMP.T 30x30 cm - 11⁹/₁₆"x11⁹/₁₆"

Plume | Levity | Platinum | Glare | Candle | Ivory | Ginger




Wing | Manor | Mocha | Chimney | Moon | Verve | Fern

Spice | Peach | Ink | Sky | Lilac | Mango

SOFT

COMP.M 30x30 cm - 11⁹/₁₆"x11⁹/₁₆"

Plume | Levity | Platinum | Glare | Candle | Ivory | Ginger



Wing | Manor | Mocha | Chimney | Moon | Verve | Fern




Spice | Peach | Ink | Sky | Lilac | Mango



SOFT

DICE 30x30 cm - 11⁹/₁₆"x11⁹/₁₆"

Plume | Levity | Platinum | Glare | Candle | Ivory | Ginger




Wing | Manor | Mocha | Chimney | Moon | Verve | Fern

Spice | Peach | Ink | Sky | Lilac | Mango


SOFT

RING 30x60 cm - 11⁹/₁₆"x23⁵/₈"

A (Verve - Levity - Glare) | B (Spice - Wing - Ivory) | C (Mocha - Ginger - Candle) | D (Plume - Platinum - Moon)



E (Ink - Sky - Moon) | F (Verve - Fern - Glare) | G (Spice - Peach - Candle)



SOFT

Decori


· Decors · Décors · Dekore · Декоры

TRIGON 20x20 cm - 7⅞"x7⅞"


Plume
Levity
Platinum
Glare
Candle
Ivory
Ginger
Wing
Manor
Mocha
Chimney
Moon
Verve
Fern
Spice
Peach
Ink
Sky
Lilac
Mango

Suggerimenti di posa · Installation ideas · Suggestions de pose · Verlegetipps · Предложения по укладке

Pattern irregolari · Irregular patterns · Motifs irréguliers · Unregelmäßige Muster · Нерегулярные узоры



Pattern regolari · Regular patterns · Motifs réguliers · Regelmäßige · Muster · Регулярные узоры




SOFT

ARCADE 15x30 cm - 5⅞"x11⅞"

Moon
01 Wing
02 Fern
03 Peach
Levity
01 Glare
02 Plume
03 Ink
Ginger
01 Mocha
02 Ivory
03 Spice
Candle
01 Ginger
02 Verve
03 Sky

Suggerimenti di posa · Installation ideas · Suggestions de pose · Verlegetipps · Предложения по укладке



SOFT

Decori

· Decors · Décors · Dekore · Декоры



STRAIGHT 60x120 cm - 23⅝"x47⅛"

SOFT



STREAM 30x60 cm - 11⅝"x23⅝"

SOFT

Decori

· Decors · Décors · Dekore · Декоры

Candle

A



B



C



Wing

A



B



C



LINE 120x278 cm . 47$^{1}/_{8}$"x109$^{7}/_{16}$" Matt RT ❋

MATT RT

I decori di Join in formato 120x278 sono realizzati tramite particolari applicazioni sulla superficie, successive alla cottura.
Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia l'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie; per evitare opacizzazioni o graffiature, si consiglia di eseguire la pulizia con un panno morbido e prodotti a PH neutro. In fase di posa del materiale, Caesar sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici livellanti, che potrebbero causare danni alla superficie quando vengono rimossi. Prima di stuccare, si consiglia di proteggere la superficie nelle parti vicino al bordo con nastro adesivo per mascheratura; si raccomanda di utilizzare stucchi a base cementizia e non epossidica. Subito dopo la stuccatura rimuovere gli eventuali residui con acqua e un panno morbido, senza l'utilizzo di spugne abrasive.

The 120x278 cm decors of the Join collection were created using special surface applications after baking.
For ordinary cleaning, Caesar advises to avoid abrasive products that could damage the surface. Cleaning with a soft cloth and neutral PH products is recommended to avoid dulling or scratching. When laying the material, Caesar recommends not to use mechanical levelling systems, which could cause damage to the surface when removed. Before grouting, it is advised to protect the surface in the parts near the edge with masking tape. Cement-based, not epoxy-based, grouts must be used. Immediately after grouting, remove any residues with water and a soft cloth, without using abrasive sponges.

Les décors de Join en format 120x278 ont été réalisées grâce à des applications spéciales sur la surface, successives à la cuisson.
Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient endommager la surface. Afin d'éviter opacification et rayures, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple et de produits au pH neutre. Lors de la pose du matériau, Caesar déconseille d'utiliser des systèmes mécaniques de nivellement, qui pourraient causer des dommages sur la surface lorsqu'on les retire. Avant le jointoiement, il est conseillé de protéger la surface aux endroits proches du bord à l'aide de ruban adhésif de masquage, et il est recommandé d'utiliser un mortier à base de ciment et non époxy. Tout de suite après le jointoiement, retirer les éventuels restes avec de l'eau et un chiffon souple, sans utiliser d'éponge abrasive.

Die Dekore im Format 120x278 cm aus der Serie Join entstehen mit besonderen Applikationen nach dem Brennvorgang.
Für die normale Reinigung rät Caesar von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Um matte Stellen und Kratzer zu vermeiden, sollten zur Reinigung nur weiche Tücher und Produkte mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Bei der Verlegung des Materials rät Caesar von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die Oberfläche bei ihrer Entfernung Schaden nehmen könnte. Vor dem Verfugen sollte die Oberfläche an den Kanten abgeklebt werden; wir empfehlen zementhaltige Fugenmörtel und keine Epoxidharz-Fugenmassen. Eventuelle Rückstände sind sofort nach dem Verfugen mit einem trockenen Tuch und Wasser zu entfernen. Keine Scheuerschwämme verwenden.

Декоры коллекции Join в формате 120x278 реализованы, после обжига, методом специального поверхностного нанесения.
Компания Caesar рекомендует не использовать абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности. Для предотвращения помутнения или появления царапин рекомендуется проводить очистку чистой ветошью и нейтральными моющими средствами. При укладке плитки компания Caesar не рекомендует использовать механические выравнивающие приспособления, способные повредить поверхность. Перед затиркой швов рекомендуется защитить края плитки малярным скотчем. Рекомендуется использовать затирочные составы на цементной, а не эпоксидной основе. После затирки швов необходимо удалить остатки материала мягкой ветошью и водой, не применяя абразивные губки.

GOLD EDGE 120x278 cm . 47$^{1}/_{8}$"x109$^{7}/_{16}$" Matt RT ❋

A



B



MATT RT

GOLD PULSE 120x278 cm . 47$^{1}/_{8}$"x109$^{7}/_{16}$" Matt RT ❋

A



B



MATT RT

❋ Solo per rivestimento. - Only for wall application. - Exclusivement pour revêtement mural. - Nur als Wandverkleidung geeignet. - Только для облицовки.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, однаго калибра.

La Gamma

· Range · Gamme · Produktangebot · Гамма

Join	120x278 cm 47²/₈"x109⁷/₁₆" 6 mm **Matt** RT	120x120 cm 47²/₈"x47²/₈" 6 mm **Matt** RT R10 A	120x120 cm 47²/₈"x47²/₈" 9 mm **Matt TP** RT R10 B	120x120 cm 47²/₈"x47²/₈" 9 mm **Soft** RT	120x120 cm 47²/₈"x47²/₈" 9 mm **Grip TP** RT R11 C	60x120 cm 23⁵/₈"x47²/₈" 9 mm **Matt TP** RT R10 B	60x120 cm 23⁵/₈"x47²/₈" 9 mm **Soft** RT	60x120 cm 23⁵/₈"x47²/₈" 9 mm **Grip TP** RT R11 C	80x80 cm 31⁴/₈"x31⁴/₈" 9 mm **Matt** RT R10 B	80x80 cm 31⁴/₈"x31⁴/₈" 9 mm **Soft** RT	60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Matt TP** RT R10 B	60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	30x60 cm 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 9 mm **Matt TP** RT R10 B	30x60 cm 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	11,7x60 cm 4⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Matt TP** RT R10 B	11,7x60 cm 4⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	6x24 cm 2⁵/₈"x9⁷/₁₆" 8,5 mm **Soft** NR
Chimney			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●
Plume			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	
Levity	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platinum			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Moon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Candle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ivory			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ginger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Manor			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mocha			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	

Join	120x278 cm 47²/₈"x109⁷/₁₆" 6 mm **Matt** RT	60x120 cm 23⁵/₈"x47²/₈" 9 mm **Soft** RT	60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	30x60 cm 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	11,7x60 cm 4⁵/₈"x23⁵/₈" 9 mm **Soft** RT	6x24 cm 2⁵/₈"x9⁷/₁₆" 8,5 mm **Soft** RT
Verve		●	●	●	●	
Fern	●	●	●	●	●	●
Spice		●	●	●	●	
Peach	●	●	●	●	●	●
Ink		●	●	●	●	
Sky	●	●	●	●	●	●
Lilac		●	●	●	●	
Mango		●	●	●	●	

Join	120x120 cm 47²/₈"x47²/₈" **20 mm** **Aextra20** RT R11 C	60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈" **20 mm** **Aextra20** RT R11 C
Plume		●
Levity	●	●
Glare	●	●
Candle	●	●
Wing	●	●

TP TOUCH PLUS

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, однаго калибра.
NR Non rettificato. - Not rectified. - Non rectifié. - Nicht rektifiziert. - Не ретифицированный.
** Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.



Battiscopa - Bullnose
Plinthe - Sockel
Плинтус

7,2x60 cm
2⁵/₈"x23⁵/₈"
Soft



Scalino - Step tread
Nez de marche - Stufe Cotto-Art
Фронтальная ступень

33x120 cm
13"x47²/₈"
Matt TP | Soft

33x60 cm
13"x23⁵/₈"
Matt TP | Soft



Angolare - Step tread corner
Pièce angulaire - Stufenecke
Уголовая ступень

33x33 cm
13"x13"
Matt TP | Soft

Chimney	●	●	●	●	●	●	●
Plume	●	●	●	●	●	●	●
Levity	●	●	●	●	●	●	●
Platinum	●	●	●	●	●	●	●
Glare	●	●	●	●	●	●	●
Moon	●	●	●	●	●	●	●
Candle	●	●	●	●	●	●	●
Ivory	●	●	●	●	●	●	●
Ginger	●	●	●	●	●	●	●
Wing	●	●	●	●	●	●	●
Manor	●	●	●	●	●	●	●
Mocha	●	●	●	●	●	●	●



Battiscopa - Bullnose
Plinthe - Sockel
Плинтус

7,2x60 cm
2⁵/₈"x23⁵/₈"
Soft



Scalino - Step tread
Nez de marche - Stufe Cotto-Art
Фронтальная ступень

33x120 cm
13"x47²/₈"
Soft

33x60 cm
13"x23⁵/₈"
Soft



Angolare - Step tread
corner Pièce angulaire -
Stufenecke - Уголовая ступень

33x33 cm
13"x13"
Soft

Verve	●	●	●	●
Fern	●	●	●	●
Spice	●	●	●	●
Peach	●	●	●	●
Ink	●	●	●	●
Sky	●	●	●	●
Lilac	●	●	●	●
Mango	●			

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles . Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		**Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка**			**Pallet - Pallette - Палета**		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x278	47²/₈"x109⁷/₁₆"	1	3,3221	~49,56	18	59,7978	~892,08
120x120 - 6 mm	47²/₈"x47²/₈"	2	2,856	~41,44	20	57,12	~828,80
120x120 - 9 mm	47²/₈"x47²/₈"	2	2,856	~62,00	20	57,12	~1240,00
60x120	23⁵/₈"x47²/₈"	2	1,44	~28,86	35	50,40	~1010,10
80x80	31⁴/₈"x31⁴/₈"	2	1,28	~27,36	48	61,44	~1313,28
60x60	23⁵/₈"x23⁵/₈"	4	1,44	~28,40	30	43,20	~852,00
30x60 NR	11¹³/₁₆"x23⁵/₈"	8	1,44	~25,60	40	57,60	~1024,00
11,7x60	4⁵/₈"x23⁵/₈"	8	0,5616	~12,80	64	35,94	~819,20
6x24	3⁵/₈"x9⁷/₁₆"	48	0,6912	~12,44	75	51,84	~933,00
120x120 **AEXTRA20**	47²/₈"x47²/₈"	1	1,44	~65,50	20	28,80	~1310,00
60x60 **AEXTRA20**	23⁵/₈"x23⁵/₈"	2	0,72	~32,00	30	21,60	~960,00

Raccomandazioni - Disclaimer

GRANDI LASTRE IN SPESSORE 6 MM / 6 MM THICK EXTRA LARGE SLABS

Caesar raccomanda l'utilizzo a pavimento delle grandi lastre in spessore 6mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. La gamma di grandi lastre in 6 mm di spessore è indicata per la posa su pavimenti preesistenti: è possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante.
ATTENZIONE: è sconsigliata la posa di queste lastre direttamente sul massetto. Questo perché la posa su massetto è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a "regola d'arte". Pertanto, in questi casi, Caesar suggerisce l'utilizzo di grès porcellanato in spessore tradizionale.

Caesar recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments, commercial environments that are subject to light traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy loads or circulation of trolleys with hard wheels. The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble, natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.
ATTENTION: it is not recommended to install these slabs on a screed directly. since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the screed, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade". In these cases, Caesar recommends the use of porcelain stoneware with a conventional thickness.

Pour le revêtement des sols, Caesar conseille l'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniquement pour le secteur résidentiel, les zones commerciales à trafic léger et, quoi qu'il en soit, dans des contextes ne prévoyant pas le passage de charges lourdes ponctuelles ou de chariots à roues dures. La gamme de grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants : il est possible d'effectuer la pose sur de vieux sols ou des revêtements en marbre, pierre naturelle, céramique sans devoir pour autant démolir le sol sous-jacent. ATTENTION : il est déconseillé de poser ces dalles directement sur la chape. En effet une pose sur chape exécutée dans les « règles de l'art » dépend beaucoup de l'exécution optimale de la chape elle-même, de son séchage complet et du respect du positionnement des joints de dilatation. Dans ces cas, Caesar suggère l'utilisation d'un grès cérame à épaisseur traditionnelle.

Caesar empfiehlt die Verwendung der großen Platten in 6 mm Stärke als Bodenbelag nur für den Wohnungsbau, für nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummirädern befahren werden. Die Palette der 6 mm starken, großen Platten eignet sich für die Verlegung über bereits vorhandenen Bodenbelägen: Eine Überverlegung auf bestehenden Bodenbelägen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist möglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu müssen. ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfür ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Maße von der perfekten Ausführung des Estrichs selbst abhängt, von seiner vollständigen Aushärtung, von der korrekten Ausführung der Dehnungsfugen sowie von der „fachgerechten Verlegung" im Allgemeinen. In diesen Fällen empfiehlt Caesar daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Stärke.

Caesar рекомендует напольную укладку крупноформатных плит толщиной 6 мм исключительно в жилых и коммерческих объектах с небольшой интенсивностью хождения и в любом случае там, где не предусматривается движение тяжелых сосредоточенных нагрузок или перевозка тележек с жесткими колесами. Ассортимент крупноформатных плит толщиной 6 мм подходит для укладки поверх уже существующих полов. Возможна укладка на старый пол или облицовку из мрамора, натурального камня, керамики, без необходимости разбора уже существующих покрытий. ВНИМАНИЕ: не рекомендуется укладка этих плит непосредственно на стяжку. Это вызвано тем, что на укладку на стяжку сильно влияют качественное изготовление стяжки, ее полная выдержка, присутствие всех необходимых расширительных швов, а также безупречное выполнение самой укладки. Поэтому, для такой укладки Caesar рекомендует использовать керамогранит обычной толщины.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Материал для ваших проектов

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

	Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	**Metodo di prova** Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	**Valore * Medio "Caesar"** - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" * Matt - Soft - Grip		**A E X T R A 2 0**	
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	**Conforme** - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		**Conforme** - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%		≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	**Conforme** - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		**Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura** Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв **≥ 3000 N**	
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N		> 10.000 N	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	**Conforme** - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		**Conforme** - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10^{-6} °C^{-1})		≈ 7 (10^{-6} °C^{-1})	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatationt à l'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)		≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico● - Resistance to chemical attack● - Résistance à l'attaque chimique● - Beständigkeit gegen Chemikalien● - Устойчивость к химическому воздействию●	ISO 10545-13	**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		**Resistente** - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-		**Centro** - Centre Au centre - Mitte - По центру **Centro lato** - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани **Diagonale** - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали	60x60 KN>7,0 KN>5,0 KN>8,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-		U11 *** T11 ***	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbestä ndigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	**Pulibile** - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся		**Pulibile** - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutshhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A	R10 A Matt 120x120 6 mm R10 B Matt 9 mm - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 11,7x60 Soft -	R11 C Grip	R11 C	
		▲ ANSI A326.3	WET DCOF ≥0,42	WET DCOF ≥0,55	WET DCOF ≥0,55	
	Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		6 mm 120x278 - 120x120 8,5 mm 6x24 NR 9 mm 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 11,7x60		20 mm	

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Averege values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux denrnières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Productionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accréditésetà la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors geprüft, im Unternehmen erhältich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 см.

● Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives.
Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.