Joint

Scheda Tecnica
Technical Features

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

ISO 10545/2 - DIMENSIONI
ISO 10545/2 - SIZES

Lunghezza e larghezza	± 0,6%
Lenght and width	± 0,6%
Spessore	± 0,5%
Thickness	± 0,5%
Rettilineità degli spigoli	± 0,5%
Straightness of edges	± 0,5%
Ortogonalità	± 0,5%
Wedging	± 0,5%
Planarità	< 0,5%
Flatness	< 0,5%

ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION

< 0,5%
Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.
Low water absorption allows our materials to be used also outdoor.

ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
ISO 10545/9 - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Resistente - Nessuna alterazione visibile
Resistant - No visible alteration

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SKID RESISTANCE

DIN 51130	R10
ANSI A137-1 DCOF	> 0,42

ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE

GARANTITA - Permette di utilizzare questo materiale per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.
GUARANTEED - This material can be used indoors or outdoors in any weather conditions.

ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS

Da GLA a GLB | From GLA to GLB
Da GHA a GHB | From GHA to GHB
GA

ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE

classe 3 min | *Minimum class 3*
Conforme | Compliant

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS

NESSUNA VARIAZIONE - Mantenimento del colore in concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.
NO CHANGE OF COLOURS - Maintenance of colour shade with prolonged exposure to light.