

parquet

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher
 colour variation/variation de couleur: V3
 DCOF: natural wet/naturel mouillé: 0.49



colour/couleur	finish/fini	20x120
sbiancato	natural/naturel	
miele	natural/naturel	
naturale	natural/naturel	
noce	natural/naturel	
thickness/épaisseur (mm)		10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		5

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



trims & mosaics / pièces spéciales & mosaïques



battiscopa/plinthe	9.5x120 cm
gradino	33x120 cm
angolare	33x120 cm

special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
flexual strenght/résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	compliant/conforme
stain resistance/résistance aux taches	UNI EN ISO 10545-14	classe 3	compliant/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-13		compliant/conforme
water absorption/absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.50%	compliant/conforme
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0.42	natural wet/naturel mouillé: 0.49

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.