pavimenti rock

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher, wall/mur, interior/intérieur, exterior/extérieur
variation: V1 uniform variation
DCOF: wet matt/mat 0.52





colour/couleur	finish/fini	thickness/épaisseur (mm)	30x30	30x60	60x60
bianco	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5		■	
cenere	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5			
grigio	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5		■	
nebbia	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5		■	
nero	matte/mat	9.7		■	
	pol/poli	9.5			
pearl white	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5		■	
sabbia	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5			
super white	matte/mat	10.1		■	
	pol/poli	9.5			
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)			12	8	4

■ special order (allow 6-8 weeks) /commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) ■ stock item/article en stock

test	standard/la normé	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545/3	≤ 0.5	compliant
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545/14	min. Classe 3	Class5
frost resistance/résistant au gel	ISO 10545/12	resistant/résistant	resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545/13		A-LA/LB-HA/HB
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet>0.42	wet matt/mat 0.52
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥1300 N	compliant

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lorsque l'installation de carreaux rectangulaires dans une mise en briques, en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus de 1 / 3 de la longueur de la tuile.
2. Joints d'au moins 2mm sont recommandées lors de l'installation des carreaux rectifiés et un minimum de 4 mm pour les carreaux non rectifié.
3. Ces échantillons sont à titre de référence générale seulement. Les variations de dimension, de veines, de l'ombre et la couleur peuvent se produire. S'il vous plaît ne pas retirer des échantillons à partir de carton. Si les échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité de stock, de la taille exacte ou carreaux de pierre d'épaisseur de contact ou votre représentant des ventes.
4. Tailles noter sont nominales et métriques.
5. Articles en commande spéciale peuvent nécessiter une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274
www.stone-tile.com