Oct 2014

progetto ceramiche

CERAMIC / CÉRAMIQUE

usage/utilisation: medium traffic / trafic moyen
colour variation/variation de couleur: V3, moderate/
V3, variation modérée

Progetto is a hard surface design concept developed by Stone Tile that integrates porcelain, ceramic, mosaic and glass tile into a single coordinated colour pallet. The series that comprise the Stone Tile Progetto include Le Ceramiche (ceramic wall tile), Vetri (glass), I pavimenti (porcelain tiles) and I Mosaici (porcelain mosaics). All four lines are colour coordinated to allow the use of items from one line with items from another

Progetto est un concept difficile de la conception de surface développée par Stone Tile qui intègre porcelaine, céramique, mosaïque et carreaux de verre dans une seule palette de couleur coordonnée. la série qui comprend le Progetto de Stone Tile suivants: Le Ceramiche (céramique de carreaux de mur), Vetri (verre), je PAVIMENTI (carreaux de porcelaine) et I MOSAICI (mosaïques de porcelaine). Les quatre lignes sont de couleur coordonnée pour permettre l'utilisation d'éléments d'une ligne avec des éléments d'un autre



colour/couleur	finish/fini	7.5x15	10x40
bianco	matte/mat	■	■
	gloss/brilliant	■	■
perla	matte/mat	■	■
	gloss/brilliant	■	■
sabbia	matte/mat	□	■
	gloss/brilliant	□	■
nebbia	matte/mat	□	■
	gloss/brilliant	□	□
cenere	matte/mat	□	■
	gloss/brilliant	□	□
nero	matte/mat	□	■
	gloss/brilliant	□	□
thickness/épaisseur (mm)		7	7.8
packaging/emballages (pieces/box)		6	6

□ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) ■ stock item/article en stock



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	<0.1%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		class 4
surface abrasion resistance/résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7		class IV
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		GA. GLA
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		conforms/conforme
dimensions/dimensions	ISO 10545-2	various/diverses	conforms/conforme
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	>1300N	1700N
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	>=35N/mm ^{2}	40
slip resistance/résistance au glissement	ASTM C1028	wet/humides >0.60 dry/sec >0.60	wet/humides 0.60 dry/sec 0.60

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274