

shadow

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher
 colour variation/variation de couleur: V4
 DCOF: wet/mouillé 0.52

stone tile	
white mat	white pol
light grey mat	light grey pol
dark grey mat	dark grey pol
black mat	black pol
ivory mat	ivory pol

colour/couleur	finish/fini	45x90	60x60	30x60
white	matte/mat			
	pol/pol			
light grey	matte/mat			
	pol/pol			
dark grey	matte/mat			
	pol/pol			
black	matte/mat			
	pol/pol			
ivory	matte/mat			
	pol/pol			
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boite)		3	4	8

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ASTM C648	≥ 1100 N	conforms/conforme
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	0.08 - 0.11 %
stain resistance	ASTM C1378		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C650		class A
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	wet/mouillé: 0.52

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.