

stonetalk

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: commercial, residential, floor, wall/
commercial, résidentiel, plancher, mur
variation: V2
DCOF: 0.57



stone tile	
dark martellata nat	grey martellata nat
dark minimal nat	white martellata nat
dark rullata	sand martellata nat
	taupe martellata nat

colour/couleur	finish/fini	60x120	30x120	90x90	60x60	30x60
dark minimal	natural/naturel semi polished/semi poli antislip					
dark martellata	natural/naturel antislip					
dark rullata	textured/texturé					
grey minimal	natural/naturel semi polished/semi poli antislip					
grey martellata	natural/naturel antislip					
grey rullata	textured/texturé					
white minimal	natural/naturel semi polished/semi poli antislip					
white martellata	natural/naturel antislip					
white rullata	textured/texturé					
sand minimal	natural/naturel semi polished/semi poli antislip					
sand martellata	natural/naturel antislip					
sand rullata	textured/texturé					
taupe minimal	natural/naturel semi polished/semi poli antislip					
taupe martellata	natural/naturel antislip					
taupe rullata	textured/texturé					
thickness /épaisseur (mm)		10	10	10	10	10
packaging (pcs/crate)/emballages (pcs/boîte)		2	4	2	3	6

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

trims & mosaics / pièces spéciales & mosaïques

battiscopa	4.6x90, 7.5x60 cm
gradone	33x120x3,2x3,2 cm
angolare dx / sx	33x120x3,2x3,2 cm
gradino	33x120 cm
listelli sfalsati	30x60 cm
mosaic / mosaïques	(4.8x4.8) 30x30 cm
mosaico bis	37,4x29,1 cm
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ASTM C1026		frost proof/non-affectée
flexual strength/résistance à la flexion	ASTM C648	Individual ≥ 225 lbf.	conforms/conforme
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ASTM C484	no sample must show visible effects/ sans effets visibles	resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C650		resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	≥0.42	0.57

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.