
STI mosaico

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: medium traffic / circulation moyenne
colour variation/variation de couleur: V1, uniform variation/
V1, variation uniforme





colour/couleur	finish/fini	(2.3X4.8) 30x30	(4.8X4.8) 30x30	2.5cm hex 28.8x29.5	1.9 cm dia 30.2x31.5
special white	unglazed/non émaillée	■	□	■	■
black	unglazed/non émaillée	■	□	■	■
fog	unglazed/non émaillée	■		□	□
iron	unglazed/non émaillée	■		■	■
mid grey	unglazed/non émaillée	■	□	□	□
perla	unglazed/non émaillée	■	□	□	□
thickness/épaisseur (mm)		6	6	6	6
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		22	22	22	22

□ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	≤0.4-0.6%
range of thickness/épaisseur	ASTM C499	0.040 max.	pass/approuvé
warpage/gauchissement	ASTM C485	0.75%	pass/approuvé
frost resistance/résistant au gel	ASTM C1026	resistant/résistant	resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C-650		ULB, UA
breaking strength/résistance à la rupture	ASTM C-648	≥250 lbs	pass/approuvé

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274