MUTINA

Déchirer
by Patricia Urquiola



FR

Déchirer Decor, Neutral
Déchirer Glass
Déchirer (La suite)
Net, Trace

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Département Contract
arch@mutina.it




Déchirer Decor, Neutral

Informations générales

collection	Déchirer
design	Patricia Urquiola, 2008
production	Industrielle
matériel	Grès cérame non émaillé
caractéristiques	Carreaux rectifiés aux bords équarris, tous rigoureusement identiques
épaisseur	12 mm 10,5 mm
dimensions nominales	DECOR: mosaico random 21,4·44,4 cm (8"· 17") DECOR:120·120 cm (47"·47"), 60·120 cm (24"·47"), 60·60 cm (24"·24") DECOR: esagona 120·120 cm (47"·47"), esagona 60·60 cm (24"·24") NEUTRAL: 120·120 cm (47"·47"), 60·120 cm (24"·47"), 60·60 cm (24"·24")
spécifications	– 5 couleurs de base – Texture en relief « Decor » en 5 couleurs (modèle déposé) – Système de production par technologie CONTINUA (certification environnementale ISO 14001:2004)
pièces de finition	Marche, Carreau d'angle, Plinthe
primes	Edida 2009, Best of Neocon 2009, Home beautiful product 2009, Selected for Adi Design Index 2009, Good Design 2010, ICFF Editors Award Material 2011
brevets	Registered design n° 001615790-001 – date of registration: 25/09/2009 Registered design n° 001615774-001 – date of registration: 25/09/2009
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL

DECOR




120·120 cm
47"·47"



60·120 cm
24"·47"




60·60 cm
24"·24"



esagona
120·120 cm
47"·47"



esagona
60·60 cm
24"·24"



mosaico random
21,4·44,4 cm
8"· 17"

NEUTRAL



120·120 cm
47"·47"




60·120 cm
24"·47"




60·60cm
24"·24"

pièces de finition


marche
33·120·4,5 cm
13"·47"·1 7/8"



carreau d'angle
33·120·4,5 cm
13"·47"·1 7/8"



plinthe
3,8·60 cm
2"· 24"



Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Sol & Revêtement mural – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d'obtenir un résultat plus harmonieux. Pour la pose du format 120x120 nous recommandons de faire un double encollage.
colle recommandée	Colle pour grès cérame.
dimension recommandée du joint	2mm. Utilisez des cales pour corriger les différences de calibre entre les carreaux.
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et verser sur le sol. Attendre 2- 3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres 09 (dimensions réelles) épaisseur 12mm	120cm x120cm -> 1190mm x 1190mm 60cm x 60cm -> 594mm x 594mm 60cm x 120cm -> 594mm x 1190mm
calibres I (dimensions réelles) épaisseur 10,50mm	120cm x120cm -> 1196mm x 1196mm 60cm x 60cm -> 597mm x 597mm 60cm x 120cm -> 597mm x 1196mm

Couleurs

Decor Bianco

Neutral Bianco


Decor Grigio


Neutral Grigio


Decor Piombo


Neutral Piombo


Decor Nero


Neutral Nero


Decor Ecrù


Neutral Ecrù

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	DÉCHIRER
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
ISO 10545/4	breaking strength	≥ 35 N/mm²	61,2 N/mm²
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	<175 mm3	in conformity
EN 101	surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	minimum B	A
ASTM C650			
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	medium values 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13	 déchirer neutral R10 déchirer decor R10
DIN 51097			B
DCOF		–	
Pendulum ENV12633			Class 1
QB UPEC			available upon request
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled material
ENVIROMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 E ISO 9001			
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	GLASS
ISO 10545/3	water absorption	<0,5%	0,00%
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no alteration	resistant
ISO 10545/13	acids and alkalis resistance	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51094	colours resistance to fading		no alteration
LEED CERTIFICATION 4.1			40% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	SQM·PC	PC·PAL	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
120·120 cm	0,69	1,44	36	38,30	1379,00	51,84

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
esagona 120·120 cm	1,07	1	0,93	36	25,10	904	33,48
60·120 cm	1,38	2	1,44	24	38,65	928	34,56
60·60 cm	2,77	3	1,08	32	29,00	928	34,56
esagona 60·60 cm	4,30	4	0,92	24	25,15	604	22,08
mosaico random decor 21,4·44,4 cm	10,52	5	0,47	56	12,50	700	26,60
marche 30·120·4,5 cm	–	2	2,40 ml	–	26,00	–	–
carreau d'angle 30·120·4,5	–	1	1,20 ml	–	13,00	–	–
plinthe 3,8·60 cm	–	10	6,00 ml	–	5,85	–	–