

laminam filo

THIN PORCELAIN SLABS/DALLE PORCELAINE FINE

usage/utilisation: medium, mohs ≥ 6 /circulation moyenne
**pre-consumer recycled content/
 contenu recyclé avant consommation:** 30%-40%
colour variation: consistent

Laminam developed a new concept of surface with universal potential and versatility that adds new value to the building, architecture and interior design world. It is the first ever large format slab measuring 1m x 3m with a thickness of just 3mm. The reduced thickness and the high technical performances of Laminam make it suitable for all renovation projects. The slabs can be laid on floors and walls over any type of material without the need to demolish the existing surface, thus reducing time and costs.

Laminam a développé une toute nouvelle surface au potentiel énorme et d'une polyvalence universelle qui ajoute une nouvelle touche de style au bâtiment, à l'architecture et au décor intérieur. Il s'agit de la première dalle mesurant 1 m x 3 m et dont l'épaisseur est de 3 mm seulement. Grâce à sa minceur et à ses performances techniques supérieures, la dalle Laminam est le revêtement approprié pour tous les projets de rénovation. Les dalles peuvent être posées au plancher et aux murs sur n'importe quel type de matériaux sans devoir démolir le revêtement existant, ce qui réduit les frais et diminue le temps de travail.



| colour/couleur | finish/fini | 300cm x 100cm | additional sizes available - 50x50, 50x100, 100x100 d'autres tailles disponibles - 50x50, 50x100, 100x100 |
|--|-----------------|-------------------------------|--|
| brina | natural/naturel | ■ | |
| oro | natural/naturel | ■ | |
| argento | natural/naturel | ■ | |
| ghisa | natural/naturel | ■ | |
| rame | natural/naturel | ■ | |
| bronzo | natural/naturel | ■ | |
| mercurio | natural/naturel | ■ | |
| rubino | natural/naturel | ■ | |
| pece | natural/naturel | ■ | |
| rubino | natural/naturel | ■ | |
| thickness/épaisseur (mm) | | 3mm (3.5mm with fibre back) | |
| packaging/emballages (pieces/pallet) | | 20 | |
| filo romantico (décor) displayed below (actual colours may vary)/filo romantico (décor) sont affichées ci-dessous (les couleurs réelles peuvent varier). | | | |
| ■ special order (allow 8-10 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines) | | ■ stock item/article en stock | |

| test | standard/la norme | req'd value/valeur requise | test result/résultat du test |
|---|-------------------|------------------------------------|--|
| water absorption/absorption d'eau | ASTM C-373 | < 0.3% | average value 0.1% |
| stain resistance/résistance aux taches | ISO 10545-14 | \geq class 3 | class 5 |
| deep abrasion resistance/résistance aux éraflures profondes | ISO 10545-6 | | $\leq 175\text{mm}^3$ |
| frost resistance/résistance au gel | ISO 10545-12 | | frost proof/l'épreuve du gel |
| chemical resistance/résistance aux produits chimiques | ISO 10545-13 | | resistant/résistants |
| breaking strength/résistance à la rupture | ISO 10545-4 | | average value 90 |
| surface quality/qualité de surface | ISO 10545-2 | | >95% with no visible flaws |
| slip resistance/résistance au glissement | ASTM C1028-07 | wet/humides >0.60 dry/sec >0.60 | wet/humides 0.65-0.66 dry/sec 0.69-0.71 |
| thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques | ISO 10545-9 | | resistant/résistants |
| linear thermal expansion/dilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | | 6.6 |

*The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /*Les particularités propres aux produits Laminam ne permettent pas une comparaison parfaite avec les carreaux de céramique. Les résultats d'essais ne sont donc qu'à titre indicatif et non contractuel.

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.





 www.stone-tile.com
 toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274