

# nomad

PORCELAIN / PORCELAINES

**usage/utilisation:** heavy traffic/commercial lourd

**colour variation/variation de couleur:** V3, moderate variation/  
V3, variation modérée

**DCOF:** mat 0.58

stone tile		
		fumo mat
visone mat	papiro mat	oro mat
		menta mat
visone pol	papiro pol	turchese mat

Samples are for general reference only. Variations in shade, texture, dimension and colour may occur. [Des échantillons sont à titre indicatif seulement. Tonalités, textures, dimension et couleur peuvent varier.]

colour/couleur	finish/fini	20x20cm	60x60cm
<b>cacao</b>	matte/mat polished/poli		
<b>cappuccino</b>	matte/mat polished/poli		
<b>fumo</b>	matte/mat polished/poli		
<b>malva</b>	matte/mat polished/poli		
<b>menta</b>	matte/mat polished/poli		
<b>oro</b>	matte/mat polished/poli		
<b>papiro</b>	matte/mat polished/poli		
<b>sabbia</b>	matte/mat polished/poli		
<b>turchese</b>	matte/mat polished/poli		
<b>visone</b>	matte/mat polished/poli		
thickness/épaisseur (mm)		10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		9	2
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)</span> <span>■ stock item/article en stock</span> </div>			



## trims, decors & mosaics (available in all colours)

### pièces spéciales, décors & mosaïques (disponible en toutes couleurs)

mosaic/mosaïques	5x5(30x30)
listello	30x60

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)  
Available in all colors/disponible en toutes les couleurs

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	pass/conforme
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		class 5
surface abrasion resistance/résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7		PEI 5
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		GA GLA GHA
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resistant/résistant
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4		>35N/mm <sup>2</sup>
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet/humides >0.42	mat 0.58 pol 0.31

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus de 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

**stonetile**  
TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274