

metz

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: low traffic, commercial/faible trafic, commercial
colour variation/variation de couleur: V3, moderate variation/
 V3, variation modérée

Metz is inspired by the textures and shades of colour that nature provides us, imitating its noblest qualities to combine beauty and durability.

Metz est inspiré par les textures et les nuances de couleur que la nature nous offre, en imitant ses qualités les plus nobles de combiner beauté et la durabilité.



colour/couleur	finish/fini	30.3x61.3	60x60
hueso	nat. unrect.	■	■
	brushed rect.	■	■
nacar	nat. unrect.	■	■
	brushed rect.	■	■
vison	nat. unrect.	■	■
	brushed rect.	■	■
grafito	nat. unrect.	■	■
	brushed rect.	■	■
nero	nat. unrect.	■	■
	brushed rect.	■	■
thickness (mm)		9	10.5
packaging (pieces/box)		7	satin nat:4, satin brush: 3
		■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	■ stock item/article en stock



trims		
peldaño		30x60, 30.3x61.3
peldaño especial		30x60, 30.3x61.3
angulo		30x30, 30.3x30.3
angulo especial		30x30, 30.3x30.3
rodapié romo		60x60, 30.3x61.3
rodapié cortado		60x60, 30.3x61.3
rodapié cortado		60x60, 30.3x61.3
		■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%	0.1%
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	>1300N	1800 -2500 N
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12	required/nécessaire	resists/résiste
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	class UA
deep abrasion resistance/résistance à l'abrasion	ISO 10545-6	175 mm max.	110-130 mm ³
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	nat.: 0.56, brushed: 0.38

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274