

elle

FULL BODY PORCELAIN/ PORCELAINE PLEINE MASSE

usage/épaisseur: residential/résidentiel
 colour variation: moderate/modérée




STOCK ITEM / ARTICLE EN STOCK

colour/couleur	finish/fini	30x60
bianco	natural/naturel	
sabbia	natural/naturel	
grigio	natural/naturel	
marengo	natural/naturel	
nero	natural/naturel	
thickness/épaisseur (mm)		10
packaging/emballages (pieces/box)		5

SPECIAL ORDER (ALLOW 6-8 WEEKS) /

COMMANDE SPÉCIALE (PRÉVOIR 6-8 SEMAINES)

colour/couleur	finish/fini	30x30	15x60	10x60	60x60
bianco	natural/naturel				
sabbia	natural/naturel				
grigio	natural/naturel				
marengo	natural/naturel				
nero	natural/naturel				
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10
packaging/emballages (pieces/box)		20	11	16	4



trims & mosaics

skirting	10x30
mosaic 1"x1"	30x30
mosaic 2"x2"	30x30
mosaic 4"x4"	30x30
mosaic 0.8"x4"	30x30
mosaic 1"x2"	30x30
modern liner	random

special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.06%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	test method available	cleanable tiles/tuiles nettoyables
frost resistance/résistant à la gelée	ISO 10545-12	required	resistant/résistants
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	low acids, high acids, household chemicals GLA, GHA, GA	
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	S≥1300	S=2405
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	0.29
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-6		resistant/résistants

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.