

# edonwood

FULL BODY PORCELAIN / PORCELAINE PLEINE MASSE

**usage/utilisation:** PEI 4, med-high traffic, residential, light commercial/ PEI 4, circulation moyenne – forte, résidentiel, commercial léger

**colour variation:** as expected in natural wood/comme la bois naturelle



colour/couleur	finish/fini	20x120
<b>chester</b>	natural/naturel	■
<b>eprom</b>	natural/naturel	■
<b>jinx</b>	natural/naturel	■
<b>nerwota</b>	natural/naturel	■
<b>whitby</b>	natural/naturel	■
thickness/épaisseur (mm)		12
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		4
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)		■ stock item/article en stock

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	EN ISO 10545-3	≤=0.5	≤=0.50
breaking strength/résistance à la rupture	EN ISO 10545-4	≥1300 if sp≥7.5mm >700 if th.>7.5	2200N
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-9	test method available	conforms/conformément
frost resistance/résistance au gel	EN ISO 10545-12	frost proof	resistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	EN ISO 10545-13	min. UB	conforms/conformément
colour resistance to light/résistance de la couleur à la lumière	DIN 51094	test method available	unaltered colour
modulus of rupture/le module de rupture	EN ISO 10545-4	≥35	≥35
co. linear thermal expansion/co. dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	test method available	7x10-6
slip resistance/résistance au glissement	DIN 51130		R10

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.




**stonetile**  
**TILES**

[www.stone-tile.com](http://www.stone-tile.com)  
 toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026  
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274