

COSMOS

COLOUR-BODY PORCELAIN / CORPS DE PORCELAINE

usage/utilisation: medium - high traffic/circulation
moyenne — forte
colour variation/variation de couleur: slight
variation/légère variation



colour/couleur	finish/fini	30x60	60x60
blanco	natural/naturel	■	■
camel	natural/naturel	■	■
gris	natural/naturel	■	■
marengo	natural/naturel	■	■
musgo	natural/naturel	■	■
negro	natural/naturel	■	■
thickness/épaisseur (mm)		10	10
packaging/emballages (pieces/box)		7	3

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) ■ stock item/article en stock

Trims also available by special order. Please speak to your Stone Tile sales representative for details. / Des Garnitures sont disponibles sur commande spéciale. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus de détails.

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
dimensions/dimensions	ISO 10545-2	various	conforms/conforme
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.1%
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-2		conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min UB	class UA
linear thermal expansion/dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	<=9MK ⁻¹	7.0MK ⁻¹
slip resistance/résistance au glissement	ASTM	wet/humides >0.60 dry/sec >0.60	wet/humides 0.62 dry/sec >0.71
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	>=35N/mm ²	1800-2500N
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	min 1300N	_ 0.25% max ⁴
deep abrasion resistance/résistance aux éraflures profondes	ISO 10545-6	<175/mm ³	110-130
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		conforms/conforme

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
TILES www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274