

acustico 12

PORCELAIN / PORCELAINÉ

usage/utilisation: heavy commercial/commercial lourd

pre-consumer recycled content/

contenu recyclé avant consommation: 5%

colour variation/variation de couleur: V3, moderate variation/V3, variation modérée




For inquiries about our 2CM program

please contact your sales representative/Pour plus

de renseignements contacter votre représentant des ventes

stone tile	
grey	brown
	cotto
	sand
	white
	white

colour/couleur	finish/fini	10x60	15x60	60x60	80x80	30x120	40x120	60x120
cotto	matte rect./mat rect.							
white	matte rect./mat rect.							
sand	matte rect./mat rect.							
grey	matte rect./mat rect.							
brown	matte rect./mat rect.							
thickness/épaisseur (mm)		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	20	10.5
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		12	12	3	2	4	1	2
		■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)		■ stock item/article en stock				



■ trims and mosaics/pièces spéciales et mosaïques

mosaic/mosaïque	30x30
step/seuil	33x120x3
corner tile/ tuile de coin	33x33x3
corner tile dx/tuile de coin DX	33x120x3
skirting/plinthe	7.5x60
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	



Mosaic and trims are available in all colours.

Mosaïques et pièces spéciales disponibles en toutes couleurs.

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		compliant/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		GA, GLA, GHA
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4		>2000N 700 lbs
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	min. class 3	class 5
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	0.61

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus de 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274