


pottery

CERAMIC / CÉRAMIQUE

usage: wall
 utilisation: mur
 variation: V1



colour/couleur	finish/fini	25x76cm	cube 3D 25x76cm
champagne	gloss/lustré	■	■
light	gloss/lustré	■	■
silver	gloss/lustré	■	■
slate	gloss/lustré	■	■
ocean	gloss/lustré	■	■
turquoise	gloss/lustré	■	■
chili	gloss/lustré	■	■
packaging (pcs/crate)/emballages (pcs/boîte)		6	6
thickness/épaisseur (mm)		10.5	10.5

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 ■ Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

decors & mosaics/ décors & mosaïques



champagne / chili

light / turquoise / ocean

silver / slate

mosaic/mosaïque	30x30cm
pottery decoro azulejo	25x76cm
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10 (%)	Eb>10 (Individual minimum value 9%)
modulus of rupture/coefficient de rupture	ISO 10545-4	>= 12 (N/mm2)	R ≥15 (Thickness < 7,5 mm) R ≥12 (Thickness ≥7,5mm)
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	>= 600 (N)	≥600 (Thickness ≥7,5 mm) ≥200 (Thickness < 7,5 mm)
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10544.13	GA	GB Minimum
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	CLASS 5	Minimum class 3

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
 TILES

www.stone-tile.com
 toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274