

le district

PORCELAIN/PORCELAINE

usage: commercial, residential, wall, floor

utilisation: commercial, résidentiel, mur, plancher

variation: V1

DCOF: 0.52

■ stone tile

		bianco	
		nero	
grigio		cotto	
bianco text	grigio text	nero text	cotto text

Samples are for general reference only. Variations in shade, texture, dimension and colour may occur. | Des échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, l'aspect, la couleur et d'autres peuvent varier.



75x75cm	37.5x75cm	37.5x75cm	37.5x37.5cm	7.5x30cm	wall only/ mur seulement
colour/couleur	finish/fini				
bianco	matte/mat				
	text /text				
grigio	matte/ma				
	text /text				
cotto	matte/ma				
	text /text				
nero	matte/mat				
	text /text				
packaging (pcs/crate)/emballages (pcs/boîte)	2	4	4sets (12pcs)	5	44/40 text
thickness/épaisseur (mm)	10.5	10.5	10.5	10.5	7.5

* For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 * Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

*** pattern available in all colours/motif disponible en toutes couleurs**
*** 8 random patterns/8 motif aléatoires**

trims & mosaic / pièces spéciales et mosaïque	6x75 cm
battiscopa/plinthe	75x32.5 cm
stairtread	7.5x30 cm
décor (wall tile)/décor (carrelage mural)	(5x5) 30x30 cm
mosaic/mosaïque	
* special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	UNE EN ISO 10545.3	≤ 0.5%	≤ 0,1 %
modulus of rupture/coefficient de rupture	UNE EN ISO 10545.4	≥ 700 N	Conform/Conforme
frost resistance/résistance au gel	UNE EN ISO 10545.12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	UNE EN ISO 10544.13		GLA, GLB TO GLC
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet/humides >0.42	nat 0.52

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Sizes noted are nominal and metric.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026

vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274